



KAMAZ



ТРОЛЛЕЙБУС С АВТОНОМНЫМ ХОДОМ КАМАЗ-62825



АВТОНОМНЫЙ
ХОД ДО **30** км



ВОССТАНОВЛЕНИЕ
АВТОНОМНОГО
ЗАПАСА ХОДА
ОТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ



РЕКУПЕРАЦИЯ
ЭНЕРГИИ
ПРИ ТОРМОЖЕНИИ



ЭРГОНОМИЧНОЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ВОДИТЕЛЯ



ПРОСТОРНЫЙ
УДОБНЫЙ
САЛОН



Троллейбус с автономным ходом КАМАЗ-62825

Технические характеристики

- **Пассажировместимость:**
 Количество мест для сидения34 (+1) +3 откидных
 Общая, чел.84 / 87 / 90*
- **Общие характеристики:**
 Колёсная формула / ведущие колёса.....4x2 / задние
 Максимальная скорость, км/ч.....70
 Максимальный преодолеваемый подъем, %.....12
- **Весовые параметры и нагрузки:**
 Снаряженная масса, кг.....12 200
 Полная масса, кг.....18 000
- **Размерные характеристики:**
 Габаритные размеры, мм.....12400x2550x3660
 (в сложенном состоянии токоприемника)
 Ширина проема передней / средней / задней двери,
 мм.....1200 / 1300 / 1200
 Высота пола над проезжей частью у всех служебных дверей,
 мм.....340
- **Электродвигатель:**
 Тип.....асинхронный, переменного тока
 Номинальная мощность (S2-60 мин), кВт.....150 или 180*
- **Время полной зарядки:**
 От контактной сети, при мощности заряда 45 кВт
 и отключенной климатической системе, мин.....60 / 85 / 110*
- **Накопитель энергии:**
 Тип аккумуляторов..... литий-никель-марганец-
 кобальтовые (NMC)
 Полная энергоемкость, кВт*час..... 32 / 64 / 96*
- **Запас автономного хода, км:**
 На начало жизненного цикла по циклу ОСВ,
 км.....10** / 20 / 30***
- **Рулевое управление**.....
гидроусилитель с электроприводом насоса РУ
- **Подвеска:**
 Передняя.....независимая, пневматическая с системой
 электронного управления (ECAS), с функцией книллинг
 Задняя.....зависимая, пневматическая
- **Тормозная система:**
 - Рабочая, пневматическая с разделением на контуры, воздействующих на тормозные механизмы передней и задней осей
 - Вспомогательная, в составе электродинамического торможения тяговым электродвигателем
 - Тормоза троллейбуса оснащены антиблокировочной системой
- **Шины:**
 Тип, размер.....275/70 R22,5
- **Базовая комплектация:**
 - Светодиодные фары ближнего и дальнего света
 - Механическая аппарель
 - Кузов из стеклопластиковых панелей
 - Вклеенные тонированные стекла
 - Низкопольный салон
 - ЖК комбинация приборов
 - Система информирования пассажиров (динамики салона, микрофон, передний, задний, боковой маршрутоуказатели, салонная бегущая строка)
- **Дополнительные опции:**
 - Оригинальная покраска по карте окраски покупателя
 - Вариативность запаса автономного хода, до км 10** / 20 / 30***
 - Двери с функцией адресного открытия
 - Система кондиционирования / климат-контроль
 - Комплекс видеокамер
 - Информационно-телематическая система
 - АСМПП
 - Wi-Fi и USB-разъемы для заряда мобильных устройств

* - в зависимости от комплектации

** - резервный ход вне контактной сети по циклу движения ESORT1, при загрузке 50% пассажировместимости на начало жизненного цикла

*** - в зависимости от комплектации при загрузке 35% пассажировместимости и температуре окружающего воздуха +20° С



KAMAZ

8-800-555-00-99

www.kamaz.ru, callcentre@kamaz.org